



ALLEGATO C 2 R.D.O. N. 35/2020 DEL 28/12/2020 – LOTTO B – CASSONI SCARRABILI

1C) CONTAINER SCARRABILE MC. 30:

Lunghezza esterna mm. 6200

larghezza esterna mm. 2550

altezza esterna mm. 2430

altezza gancio mm.1480

lamiera per fondo : spessore mm. 3

traversine di rinforzo per fondo : n° 6 sezione 100x40 spessore 4 mm

lamiere per pareti spessore mm.3 con n° 6 rinforzi ad U inclinati

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e leva laterale di sicurezza

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm

serie di ganci su perimetro

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretana

2C) CONTAINER SCARRABILE MC. 35:

Lunghezza esterna mm. 7000

larghezza esterna mm. 2550

altezza esterna da terra mm. 2430

altezza gancio mm.1480

lamiera per fondo : spessore mm. 3

traversine di rinforzo per fondo : n° 7 sezione 100x40 spessore 4 mm

lamiere per pareti spessore mm.3 con n° 7 rinforzi ad U inclinati

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e leva laterale di sicurezza

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm

serie di ganci su perimetro

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretana



3C) CONTAINER SCARRABILE MC. 20 (x FANGHI):

Lunghezza esterna mm. 6200

larghezza esterna mm. 2550

altezza esterna mm. 1600

altezza gancio mm.1480

lamiera per fondo : spessore mm. 3

traversine di rinforzo per fondo : n° 6 sezione 100x40 spessore 4 mm

lamiera per pareti spessore mm.3 con n° 6 rinforzi ad U inclinati

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e leva laterale di sicurezza sigillato ermeticamente con apposte guarnizioni di tenuta in gomma

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm

serie di ganci su perimetro

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretanica

n° 2 semicoperchi con rotazione manuale a 270° con struttura in ferro (alluminio) e copertura in PVC

4C) CONTAINER SCARRABILE MC. 30 CON COPERTURA IDRAULICA :

Lunghezza esterna mm. 6200

larghezza esterna mm. 2550

altezza esterna mm. 2430

altezza gancio mm.1480

lamiera per fondo : spessore mm. 3

traversine di rinforzo per fondo : n° 6 sezione 100x40 spessore 4 mm

lamiera per pareti spessore mm.3 con n° 6 rinforzi ad U inclinati

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e leva laterale di sicurezza

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm

serie di ganci su perimetro

coperchio con doppio spiovente con struttura tubolare da mm. 100x50x3 copertura con lamiera mm.2 meccanismo di apertura a 90° circa formato da un cilindro idraulico con pompa manuale litri 5 circa a



doppio effetto con valvola di blocco. Asta meccanica per coperchio con 2 posizioni di bloccaggio. Predisposizione per cerniere e agganci per cilindro anche sul lato opposto per invertire il senso di apertura del coperchio.

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretana

5C) CONTAINER SCARRABILE MC. 17 (x MATERIALI PESANTI):

Lunghezza esterna mm. 6200

larghezza esterna mm. 2550

altezza esterna mm. 1480

altezza gancio mm.1480

lamiera per fondo : spessore mm. 6

traversine di rinforzo per fondo : n° 6 sezione 100x40 spessore 4 mm

lamiera per pareti spessore mm.5 con n° 6 rinforzi ad U inclinati

raccordo fondo con sponde con 2 lamierati interni a 45° sugli angoli interni

porta posteriore a 2 battenti, 2 cerniere, ingrassatori con chiusura centrale a lacci, 2 chiusure a pomolo e leva laterale di sicurezza

n° 2 rulli di scorrimento posteriori da 170x300 mm

serie di ganci su perimetro

lavaggio e verniciatura con 2 mani di vernice poliuretana

2SA) SISTEMA ANTIODORE PER CASSONE SCARRABILE

Sistema antiodore integrato per cassone scarrabile

Sistema idraulico alimentato ad aria

Pressione di esercizio 12 bar

4 ugelli Interni

Serbatoio da 80 lt

Quadro di comando con uomo presente